

DATENBLATT / DATA SHEET

CP 15W

Beschreibung:




ADDENSEO CP 15W ist eine hochwertige aus PTFE/Grafit-Garn geflochtene Faserpackung mit Aramid.

Description:

ADDENSEO CP 15W is a high-quality PTFE/graphite fiber braided to a fiber packing with Aramid.



Technische Daten / Technical Data – CP 15W

Anwendungsbereich Application Area	Pumpen Pump 	Kolben Piston 	Ventil Valve 
Temperature	-100°C – 280°C		
p – Max (bar)	20	-	150
pH - Area	2 - 12		
V (m/s)	20	3	-
g/cm³	~1,50		

Notizen / Notes:

www.addenseo.com
info@addenseo.com

Eigenschaften:

Sehr gute Wärmeleitfähigkeit und Gleiteigenschaft. CP 15W hat lange Standzeiten und eignet sich hervorragend bei abrasiven Medien. Sie ist verschleißfest und formstabil. Als Standardpackung bestens einsetzbar, da geringerer Wellenverschleiß

Properties:

Excellent thermal conductivity and sliding property. CP 15W has long life and is ideal for abrasive media. It is wear-resistant and dimensionally stable. Well as a standard package used since lower shaft wear.

Anwendung:

Vorgesehen zum Einsatz in verschiedenen Industriezweigen. Überall wo Wärmeleitfähigkeit und geringer Packungs- und Wellenverschleiß verlangt wird. CP 15W ist universell einsetzbar und leicht zu montieren. Unsere CP 15W hat gute Einlaufeigenschaften bei der Inbetriebnahme.

Application:

Designed for use in various industries. Wherever thermal conductivity and lower packing and shaft wear is required. CP 15W is universal and easy to assemble. Our CP 15W has good running properties during commissioning.